


## Aufsatzstück Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD, K 3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48930M

GTIN: 4026092079065

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

### Beschreibung

Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.

#### Ausführung

|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| System:                                                        | 125                                                          |
| Sickerwasseröffnung:                                           | offen                                                        |
| Abdichtung am Aufsatzstück:                                    | werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I                                                         |
| Sperrwasserhöhe:                                               | 50 mm                                                        |
| Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:                        | 1,1                                                          |
| Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:                             | 1 mm                                                         |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Nennweite (DN):        | 125    |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm |

#### Abmessungen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Gewicht netto:         | 3,91 kg     |
| Gewicht brutto:        | 4,62 kg     |
| Außenmaß Länge:        | 1015 mm     |
| Einbautiefe:           | 80 - 140 mm |
| Breite:                | 243 mm      |
| Höhe:                  | 115 mm      |
| Verpackungsmaß Länge:  | 1280 mm     |
| Verpackungsmaß Breite: | 260 mm      |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 130 mm      |

**Abdeckungsmerkmale**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abdeckungsart:         | Edelstahl-Abdeckung    |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe:       | silber                 |
| Rahmen Material:       | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung:          | ingelegt               |
| Belastungsklasse:      | K 3 (EN 1253-1)        |
| Rost Design:           | optional befliesbar    |
| Rahmen Breite:         | 66 mm                  |
| Rahmen Länge:          | 950 mm                 |
| Aufsatzstück Material: | ABS                    |
| Geruchsverschluss:     | inklusive              |