

## Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 4, Standard, Klasse B



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 98204/00B

GTIN: 4026092027127

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang (NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter) ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Schachtsystem:                   | modularer Schacht        |
| Entsorgungsvariante:             | Standard                 |
| Schredder-Mix-System:            | nein                     |
| Schauglas:                       | nein                     |
| Nenngröße (NS):                  | 4                        |
| SonicControl:                    | nein                     |
| Füllereinrichtung nach DIN 1988: | nein                     |
| Entsorgungsart:                  | manuell mit Saugschlauch |
| Tragfähigkeit (DIN 19901):       | E2                       |

#### Allgemeine Merkmale

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Material:             | PE                                                                  |
| Norm:                 | DIN 4040-100                                                        |
| Einbausituation:      | Einbau ins Erdreich                                                 |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                       |                                                                     |
| Gewicht netto:                                    | 330 kg                                                              |
| Gewicht brutto:                                   | 330 kg                                                              |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 500 mm                                                              |
| Länge max.:                                       | 2635 mm                                                             |
| Höhe Behälterboden bis Zwischenstück:             | 750 mm                                                              |
| Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante:         | 750 mm                                                              |
| Einbautiefe:                                      | 330 - 480 mm                                                        |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar                         |
| Einbringmaß Länge:                                | 1300 mm                                                             |
| Einbringmaß Breite:                               | 1300 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 2300 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 1300 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 1580 mm                                                             |
| Behälter/Grundkörper                              |                                                                     |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:       | 1136 mm                                                             |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:        | 1236 mm                                                             |
| Auslauf Nennweite (DA):                           | 110 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN):                           | 100 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DA):                            | 110 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN):                            | 100 mm                                                              |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:                     | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW):                       | 600 mm                                                              |
| Abdeckungsmerkmale                                |                                                                     |
| Abdeckungsart:                                    | Abdeckplatte                                                        |
| Abdeckung Material:                               | Grauguss                                                            |
| Abdeckung Farbe:                                  | schwarz                                                             |
| Abdeckung Breite:                                 | 648 mm                                                              |
| Abdeckung Höhe:                                   | 95 mm                                                               |
| Abdeckung Länge:                                  | 648 mm                                                              |
| Verriegelung:                                     | unverriegelt                                                        |
| Belastungsklasse:                                 | B 125 (EN 124)                                                      |
| Dichtheit:                                        | geruchs- und tagwasserdicht                                         |
| Abwasserinhalt                                    |                                                                     |
| Abscheiderinhalt:                                 | 1150 l                                                              |
| Gesamtvolumen:                                    | 1750 l                                                              |
| Schlammfanginhalt:                                | 600 l                                                               |
| Speichermenge an Fett:                            | 160 l                                                               |
| Steuerung                                         |                                                                     |
| Schaltgerät:                                      | nein                                                                |